

RELIUS

**NEUE QUALITÄT
JETZT NAK 1!**

NATÜRLICH. PREMIUM. EXTRA MATT.

RELIUS SILAT SOL INNEN

Mit der Premium-Innenfarbe RELIUS SILAT SOL INNEN lassen sich die Anforderungen von Auftraggebern im Handumdrehen realisieren: Natürlich, mineralisch, feuchtigkeitsregulierend, schimmelpilzhemmend, lösemittel- und weichmacherfrei, konservierungsmittelfrei und wohngesund.

Und das alles bei universeller Untergrundhaftung, erstklassiger Verarbeitung, perfektem Deckvermögen und extra matter Oberfläche. Damit eignet sich RELIUS SILAT SOL INNEN optimal für streiflichtempfindliche Räume mit großzügigen Fensterflächen. RELIUS SILAT SOL INNEN - die Premium-Innenfarbe für das Malerhandwerk - jetzt mit Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 und natureplus® Zertifizierung.



RELIUS



Der wohngesunde Alleskönner für Innenräume.

RELIUS SILAT SOL INNEN ist das ideale Produkt für das Malerhandwerk. Ohne spezielle Grundierung oder Haftbrücke bietet die Sol-Silikat-Innenfarbe alles, was professionelle Anwender von einer Premium-Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1 erwarten.

- Perfekt geeignet für Neubau und Renovierung
- Besonders leichte und angenehme Verarbeitung
- Hervorragendes Deckvermögen bei maximaler Reichweite (8 m²/l)
- Besonders lange Offenzeit für ansatzfreie und homogene Oberflächen
- Ideal bei Streiflicht, da extra matte Einstellung
- Dank innovativer Sol-Technologie für alle Untergründe - auch für Gipskarton und Gipsputzungen
- Hoch feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen für ein natürliches Raumklima
- Natürliche Alkalität für Vorbeugung vor Schimmelbefall
- Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral
- Absolut emissionsarm für schnelle Nutzung des Raumes
- Konservierungsmittelfrei (weiß)
- Natureplus® zertifiziert (weiß)
- Frei von fogging-aktiven Substanzen
- DIN EN 71-3 geprüft - unbedenklich für Kinderzimmer und Spielzeug
- Desinfektionsmittelbeständig
- In weiß und vielen Tausend Farbtönen über RELIUS Living Colours
- Gebindegrößen: 3 l, 12,5 l

DIN EN 13300

Deckvermögen Klasse **1**

Nassabriebbeständigkeit Klasse **1**

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerlinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Artikel-Nr. 342334 Stand: 06/2024